

	MSDS of LATICRETE International--In Chinese	WI 7.3.29CH
	材料安全技术说明书	Rev: A Page: 1 of 5 Date: 10/25/07

----- I . 产品及企业标识 -----

产品中文名称（如标签上所示）： 3701R 聚合物改性砂浆

产品英文名称 (as labeled)： 3701R Mortar

化学族： 普通水泥基胶粘剂

生产企业名称： 雷帝(中国)建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号，邮编： 201206

电话： 86-21-57893300； 网址： www.laticrete.com.cn

如欲了解补充信息，请致电： 1-（203） 393-0010

英文版 MSDS，请查阅 www.laticrete.com

编写或修改日期： 2007 年 6 月

英文版编写者： 史蒂文 B. 范恩

Steven B. Fine

高级研究化学家/安全官员

中文版编写者： 苏新禄

----- II . 有害物成分、组成信息 -----

化学名称	CAS 编号	百分比	ACGIH 域值	OSHA PEL	其它
普通水泥	65997-15-1	40-50	10mg/m ³	50mppcf	N/A
石英沙	14808-60-7	50-60	N/A	0.1 mg/m ³	N/A

N/A = 不适用或无资料

----- III. 危害标识 -----

每种潜在接触途径的过度接触症状（可能是较长时间效应）： 慢性支气管炎，可能有硅肺病，或者超过允许极限的时间来长期接触会有癌。

接触迹象和症状： 急性效应

允许以获取信息为目的，印刷该文件的副本。印刷日期以后的副本为参考文档。该文档于 10/26/07 号印刷

	MSDS of LATICRETE International--In Chinese	WI 7.3.29CH
	材料安全技术说明书	Rev: A Page: 2 of 5 Date: 10/25/07

吸入：刺激鼻子,咳嗽,呼吸困难,嗝出痰液

皮肤或眼部接触：会刺激眼睛, 皮肤致敏物

通过皮肤吸收：N/A

吞入：嗝出痰液

是否存在可疑致癌物？

☐ 否：该产品的各种成分未在下面目录中列出。

是：☐ 联邦职业安全与健康署 ☐ 美国国家毒理学计划（NTP）

☒ 国际癌症研究所（IARC）

----- IV.紧急救护措施-----

眼部接触：分开上下眼睑，并马上用大量清水冲洗至少 15 分钟。立即就医诊治。

皮肤接触：用肥皂或者轻柔的去污剂和水快速清洗污染的皮肤。

吸入：立刻将吸入者转移到空气清新的地方。

被有意吞入：灌入大量水，设法使吞入者呕吐，立刻联系医疗机构。

----- V.消防措施-----

（闪点方法）：不可燃

自燃温度：摄氏温度：N/A

空气中易燃极限值，体积百分比： 下限（LEL）☐ 上限（UEL）☐

灭火材料：

☒ 水雾 ☒ 二氧化碳 ☐ 其它：

☒ 泡沫 ☒ 干粉

特殊消防措施：不详

非寻常的火灾和爆炸危害：不详

	MSDS of LATICRETE International--In Chinese	WI 7.3.29CH
	材料安全技术说明书	Rev: A Page: 3 of 5 Date: 10/25/07

-----VI. 意外泄露措施-----

泄漏应急处理措施（包括人员保护措施）：铲到桶里，盖子盖好。选择合适的着装以避免皮肤和眼部与之接触；也可携带戴由 NIOSH 认可的防尘面具。

废料处置准备工作（容器类型、中和等）：N/A

注释：依照国家及地方法规处理所有废料。

-----VII. 装卸和储存-----

在干燥通风阴凉的地方储存

-----VIII. 接触控制和个人防护-----

通风和工程控制：N/A

呼吸保护（类型）：如果 TLV 超标佩带 NIOSH 认可的防尘面具。

眼部保护（类型）：安全眼镜或者护目镜。

手套（指定材质）：密封手套，乙烯基或橡胶材质。

其它防护服装和保护设施：选择可以阻止皮肤接触的服装, 可以使用一些护肤膏保护皮肤。

工作规程、卫生惯例：让员工熟悉这部分一些特殊的装卸程序；也鼓励迅速脱掉受污染衣物并清洗污染区域。

其它装卸和储存要求：N/A

被污染设备维修期间的保护措施：如上所述

-----IX. 物理和化学性质-----

蒸汽密度（空气=1）：N/A 熔点或熔化范围：℃，N/A

比重：1.40 沸点或沸腾范围：℃，N/A

水溶解性：不溶解 蒸发速率（醋酸丁酯=1）：N/A

允许以获取信息为目的，印刷该文件的副本。印刷日期以后的副本为参考文档。该文档于 10/26/07 号印刷

	MSDS of LATICRETE International--In Chinese	WI 7.3.29CH
	材料安全技术说明书	Rev: A Page: 4 of 5 Date: 10/25/07

蒸汽压力，20℃条件下毫米汞柱：N/A

外观和气味：灰(白)色无味粉末

如何检测该物质（气体、蒸汽、灰尘或薄雾等物质的警告特性）：

----- X.反应性数据-----

稳定性： x 稳定 不稳定

需要避免的情形：在使用之前保持干燥

不相容性（需要避免的材料）：N/A

有害分解产物（包括燃烧产物）：（燃烧、加热或与其它材料反应后的产物）：不详。

有害聚合作用： 可能发生 x 不会发生

需要避免的情形：N/A

----- XI.毒物学信息-----

不详

----- XII.生态学信息-----

不详

----- XIII.处置信息-----

依照国家及地方法规进行处置。

----- XIV.运输信息-----

无须特殊标签或运输危险告示。

----- XV.法规信息-----

允许以获取信息为目的，印刷该文件的副本。印刷日期以后的副本为参考文档。该文档于 10/26/07 号印刷

	MSDS of LATICRETE International--In Chinese	WI 7.3.29CH
	材料安全技术说明书	Rev: A Page: 5 of 5 Date: 10/25/07

危险化学品物品安全管理条例 (2002 年 1 月 26 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

----- X VI.其它信息-----

提供本信息并不代表任何种类的保证、陈述、动机或许可；除非据我们所知该等信息是准确的，或者出自我们认为准确的信息来源。